



# ニッサン Y33 セドリック グロリア


## 専用シートカバー取付説明書

この度は弊社製品をお買い上げ頂きまして、誠に有難うございます。


- \* 説明書内にシートカバーの取付・取り扱い・返品等に関する注意事項等が記載されていますので、装着前に必ずお読み下さい。
- \* 本書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため製品とデザインは異なります。

0522/0523

# 本製品シート形状とパーツの名称



## 取付必要工具



### 工具名

- ① ドライバー
- ② ソケットレンチセット
- ③ ドライバーまたは内張り外し
- ④ ヘラ

\*この車種では、①と②の工具を使用します。

\*この車種では、③の工具は使用しません。



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL 072-330-8000 / FAX 072-330-8816

この度は当社商品を御購入いただき誠に有り難うございます。

取付の際は本書をよくお読みの上、十分な注意を払って慎重に取り付けましょう。

## シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付いています。仮合わせの時点で、製品に何らかの支障があった場合は、お買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。  
事前に連絡が無く装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。また、お客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。※カスタムオーダー、特注パーツ、受注生産品などは、装着前であっても返品や交換等をお受け出来ません。
- 梱包や運送の過程で本製品に使われている素材にシワができることがあります。正常に取り付けを行っていただくことで生地がなじみ、シワはある程度解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。シワが気になる場合は、装着前にお買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定フックやバックテーブル等）を損なわないように設計しております。（一部例外はあります）その為、背もたれや座面に穴開け加工をしているタイプのシートカバーがあります。
- 注文したものと違う商品が届いたり、製造上の不良または運送中に生じた内容物の破損がありましたら、ご購入された販売店までご連絡ください。商品を交換もしくは修理対応させていただきます。※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間をいただく場合があります。予めご了承ください。
- 内容物に影響がない外装箱の破損、商品の細かい傷、シワ等は初期不良の対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への着度が非常に高い設計となっている為、シートカバーの使用期間中に座席本体にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。  
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。  
例）座席本体に生じた傷、破れ、摩擦痕、シワ、ヘコミ、変形、変色、化学変化等

## ⚠ 警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ展開部分に、SRSサイドエアバッグに対応した縫製系を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）その部分は他の部位に比べて縫製系が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようにご注意ください。またシートカバーを正しく装着出来ていないと、衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず、重大な傷害を負うか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準が無いため（※2023年10月現在）弊社独自の安全基準を設けております。

## 本製品に関する注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや本革等に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てると、生地の表面が変化・変形・変色の原因となります。また、高温多湿の環境下では生地の硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着してから約1~2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用しています。燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自自治体の処理方法に従ってください。

## シートカバー装着時の注意事項

- 弊社のシートカバーはフィッティングを重視して設計しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして、装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張りすぎると抜けたり切れる恐れがありますので、ご注意ください。
- ヘッドレストやアームレストといった小物類は、普通のシートに比べてカバーに負荷が掛かりやすくなっている為、カバーが破れないように慎重に作業を行ってください。
- シートカバーの背もたれ上部に加工しているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着していただくと、作業がスムーズに進みますので、弊社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らなスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態（扉を開放されたまま等）にされるとバッテリーがあがったり弱まる原因となります。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をおかけしますが弊社までお問い合わせください。
- 弊社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように設計していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。
- 装着時（シート本体のパーツを取り外す場合等）及び、使用時に起きた車輛への損傷、車輛の不具合人体への怪我（シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります）について、弊社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、装着を行ってください。

またいかなる場合でも商品代金と送料の合計金額を保証の上限とし、それ以外の保証は出来ませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換、装着、取り外し等の工賃、装着等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負いませんことをご理解ください。

「快適空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号


TEL 072-330-8000

# コンビニフックについて


一部車種の1列目背面にあるフック部分は穴あけ加工がされておりません。フックがネジで固定されている場合、カバーを加工すれば使用することが可能です。



- ①ネジを外します。ツメで固定されている場合がありますので、取り外しには十分ご注意ください。ツメが破損すると元通りに取り付けられなくなる場合もあります。



- ②背もたれカバーを取り付けます。シート本体とカバーがずれていないかをよく確認した上で、フックの位置に切り込みをいれます。




- ③切り込み部分にフックを取り付けて完成です。

# 1 列目座面



①カバーをシートラインに合わせてかぶせます。座面と背もたれの間隙に生地を入れ込み、後ろから引出します。




④取り付け用プラスチックの固定方法は、最初にベルトを上記のように通します。



②座面後ろ側のプラスチックパーツを取り外します。  
プラスチックパーツは、ネジ（2ヶ所）とツメで固定されています。



⑤次に、ベルトを引っ張り固定します。ベルトは強く引っ張りすぎるとちぎれる恐れがありますので、注意して下さい。




③①で引き出した生地に付いている取り付け用プラスチックを、前側から座面下を通して持ってきたベルトと固定します。



⑥側面の生地は、プラスチックの隙間に入れ込みます。  
カバーのラインを整え、1列目座面の完成です。

助手席側も同様に取り付けます。


# 1 列目背もたれ




- ①ヘッドレストを外し、カバーを半分ほど裏返した状態でかぶせます。肩口のラインを合わせ、左右均等に引き下げていきます。




- ④②で引き出した生地をマジックテープで固定します。



- ③側面のしわを中央に寄せるようにしてシートとカバーを馴染ませます。座面と背もたれの隙間に生地を入れ込み、後ろ側から引き出します。



- ⑤カバーのラインを整え、1列目背もたれの完成です。助手席側も同様に取り付けます。



- ③ヘッドレストの台座部分を穴から取り出します。生地伸びを利用して横からもぐり込ませるように取り出します。無理に入れると破れる恐れがありますので注意して下さい。




- ⑥助手席パワーシート車の場合、背もたれ側面にスイッチがあります。スイッチのプラスチックカバーは簡単に取り外せますので、外した状態でカバーを取り付けます。


## 2列目座面




- ①座面は、底部で本体と図のような固定具で固定されています。矢印の方向に金具を押すと、ツメが外れ、座面を取り外す事が出来ます。



- ④裏側にひっくり返して、ヒモで固定します。ヒモは一方で輪を作り、もう一方を輪に通し、引き絞り固定します。



- ②①の固定具を外し、前側を持ち上げるように引き上げると、座面が取り外せます。  
※写真は違う車種になります。



- ⑤前後に取り付けてあるベルトを固定します。



- ③取り外した座面のラインに合わせて、カバーをかぶせます。



- ⑥カバーの表面を整え、2列目座面の完成です。  
背もたれ取り付け後に、座面を元に戻します。



## 2列目背もたれ



①アームレスト裏側のパネルを取り外します。



④シートを上にもずらすよう持ち上げ、取り外します。



②パネルを取り外すと、ネジが2本隠れていますので、+ドライバーで外します。



⑤シートベルト受けのプラスチックも取り外します。カバー取付後、同位置に取り付け直します。



③シートの下部にもネジがありますので、+ドライバーで外します。



⑥シートのラインに合わせ、カバーをかぶせます。

## 2列目背もたれ続き



⑦背もたれ下部の金具は、カバーの切れ目から予め取り出しておきます。



⑩アームレストのカバーは2つのパーツに分かれています。



⑧裏側に向けて、ベルトを固定していきます。



⑪カバーをかぶせマジックテープで固定していきます。



⑨カバーの表面を整えます。  
ベルトのテンションを調整すると作業がしやすくなります。




⑫上プタにカバーをかぶせます。



⑬もう一度、カバーの表面を整え、2列目背もたれの完成です。



⑭①で取り外したパネルにカバーをかぶせます。



⑮背もたれ、座面の順に車体に取り付け、パネルを元の位置に取り付けます。パネルとアームレストは、マジックテープで固定します。

# ヘッドレスト

取付の際には、フィット感が強い為、取付がきつめになっています。


※力が1点に集中し過ぎると、生地や縫製糸が破れる恐れがありますのでご注意ください。




①ヘッドレストの片側から、カバーをかぶせていきます。



④平らなフックを、生地を巻き込む形でカギ状のフックへと入れ込んでいきます。



②かぶせた側面を整えながら、もう一方にもかぶせていきます。ヘッドレストのラインに合わせ、生地が馴染むようにカバーを整えていきます。



⑤カバーのラインを整え、ヘッドレストの完成です。



③裏面を向けて、プラスチックのフック同士で固定します。

# コンソールボックス



- ①コンソールボックスを分解します。  
上ボタンを開け、内側のプラスチック  
カバーを取り外します。  
+ドライバーを使用します。




- ④下ボタンも、プラスチックカバーを取  
り外します。下ボタンを開けて、裏側  
のネジを取り外していきます。



- ②内張りをはがし等を使用して、プラス  
チックカバーを取り外します。



- ⑤裏側のカバーを外し、裏側から押す  
ようにして、表側のプラスチックカ  
バーが取り外せます。




- ③カバーの内側に、ネジが4本ありま  
すので、取り外す事で上ボタンが外れ  
ます。



- ⑥下ボタンは図のように、枠だけの状態  
になります。

# コンソールボックス続き



⑦前後を確かめて（穴がある方が前で  
す。）カバーをかぶせます。



⑩上ボタンに、カバーをかぶせます。



⑧かぶせたカバーの上下で余った部分  
を本体の内側に巻き込みます。  
巻き込んだ生地を両面テープ等で固  
定しておく、作業がしやすくなり  
ます。



⑪下ボタン同様、余分な生地を本体の内  
側に巻き込みます。



⑨取り外しておいた下ボタンのプラスチ  
ックカバーを元に戻します。




⑫プラスチックカバーを元に戻し、コ  
ンソールボックスの完成です。

## 完成図




⑬コンソールボックスのフタを閉じた状態です。



1列目（図は助手席側です）



⑭上ブタを開いた状態です。



2列目



⑮下ブタを開いた状態です。




## After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

### ● 保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。  
※一部商品は対象外です。
- 2 シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。
- 3 シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。  
(巾135cm・メーター単位での販売となります)  
キルティング仕様の生地は対象外です。



パーツ交換の際、お客様の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので、予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000



## …> 生地別メンテナンス方法

### クラッツィオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

#### ウルトラセード

##### ● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケツブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

##### ● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケツブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



#### 本革

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。

クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。

万が一変色したり風合いが変わってしまった場合、元には戻りません。

##### ⚠️ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐに拭き取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまいます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。



#### PVCLレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。

