

Elazzio

SEAT COVER



HINO
RANGER

専用シートカバー取付説明書

Clazzio

SEAT COVER

このたびは「Clazzio シートカバー」をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。

本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関する
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。

INDEX

…>03-04

シートカバー装着前の注意事項

…>05-13

シートカバーの装着方法


…>14-15

アフターサービスと生地別メンテナンス方法

本製品シート形状とパーツの名称

10AR右席内側

※アームレスト装備車用



取付必要工具



- ① プラスドライバー ※中央席有り車のみ
- ② クラッツィオ 専用ヘラ (付属)
- ③ ソケットレンチ (12mm) ※アームレスト装着車のみ

この車種では上記の工具を使用します

シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付いています。仮合わせの時点で、製品に何らかの支障があった場合は、お買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
事前に連絡が無く装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。また、お客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。※カスタムオーダー、特注パーツ、受注生産品などは、装着前であっても返品や交換等をお受け出来ません。
- 梱包や運送の過程で本製品に使われている素材にシワができることがあります。正常に取り付けを行っていただくことで生地がなじみ、シワはある程度解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。シワが気になる場合は、装着前にお買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定フックやバックテーブル等）を損なわないように設計しております。（一部例外はあります）その為、背もたれや座面に穴開け加工をしているタイプのシートカバーがあります。
- 注文したものと違う商品が届いたり、製造上の不良または運送中に生じた内容物の破損がありましたら、ご購入された販売店までご連絡ください。商品を交換もしくは修理対応させていただきます。※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間をいただく場合があります。予めご了承ください。
- 内容物に影響がない外装箱の破損、商品の細かい傷、シワ等は初期不良の対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への着度が非常に高い設計となっている為、シートカバーの使用期間中に座席本体にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。
例）座席本体に生じた傷、破れ、摩擦痕、シワ、ヘコミ、変形、変色、化学変化等

⚠ 警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ展開部分に、SRSサイドエアバッグに対応した縫製系を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）その部分は他の部位に比べて縫製系が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようにご注意ください。またシートカバーを正しく装着出来ていないと、衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず、重大な傷害を負うか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準が無いため（※2023年10月現在）弊社独自の安全基準を設けております。

本製品に関する注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや本革等に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てると、生地が表面が変化・変形・変色の原因となります。また、高温多湿の環境下では生地の硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着してから約1~2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用しています。燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自自治体の処理方法に従ってください。

シートカバー装着時の注意事項

- 弊社のシートカバーはフィッティングを重視して設計しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして、装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張りすぎると抜けたり切れる恐れがありますので、ご注意ください。
- ヘッドレストやアームレストといった小物類は、普通のシートに比べてカバーに負荷が掛かりやすくなっている為、カバーが破れないように慎重に作業を行ってください。
- シートカバーの背もたれ上部に加工しているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着していただくと、作業がスムーズに進みますので、弊社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らなスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態（扉を開放されたまま等）にされるとバッテリーがあがったり弱まる原因となります。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をおかけしますが弊社までお問い合わせください。
- 弊社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように設計していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。
- 装着時（シート本体のパーツを取り外す場合等）及び、使用時に起きた車輛への損傷、車輛の不具合人体への怪我（シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります）について、弊社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、装着を行ってください。

またいかなる場合でも商品代金と送料の合計金額を保証の上限とし、それ以外の保証は出来ませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換、装着、取り外し等の工賃、装着等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負いませんことをご理解ください。

「快適空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

Step 1

運転席座面の装着方法




- 1 シートのラインに合わせて、カバーの位置決めをします。



- 4 内側面に付いているフックをシートのフチに固定します。



- 2 カバーをシート全体にかぶせます。ベルトが付いた生地を、背もたれと座面の隙間に入れ込みます。
※背もたれの角度を調節して入れ込みやすい角度で作業を行って下さい。




- 5 フックの固定方法です。ここからはわかりやすいようにイラストで説明します。



- 3 ヘラ等を使用し、外側面の生地が付いている固定用部材をシートとプラスチックカバーの隙間に入れ込みます。



- 6 フックは生地と共に180度折り返し、シートのフチに下から上へ引っ掛けるようにします。



7 正しく固定すると、図のようになります。



10 引き出したベルトをカバー前側に付いているバックルに通し、固定します。ベルトの固定方法に関しては11番を参照して下さい。



8 ①2番で入れ込んだ生地を後ろ側から引き出し、シートに引っかけるようにしてかぶせます。
②カバーに付いているベルトを、図のように金属バーの内側を通し、前側へ引き出します。



11 ベルトの通し方は、図の①～③の順番にベルトをバックルに通し、引く事でベルトが締め固定されます。
ベルトを強く引き過ぎると、切れる恐れがありますのでご注意ください。



9 シート前側からベルトを引き出します。シート下にボックスが付いた車は、図のようにボックスを引き出しておくこと、作業がしやすくなります。




12 カバーのラインを整えて、運転席座面の完成です。
※装着直後は、カバーの中央部分に多少の浮きが出る事が御座いますが、使用して頂く事で、カバーが馴染んでいきます。予めご了承下さい。

Step 2

助手席座面の装着方法



- 1 シートのラインに合わせて、カバーの位置決めをします。




- 4 3番で入れ込んだ生地を後ろ側から引き出し、2番で引き出した生地とマジックテープ同士で固定します。



- 2 内側面の生地をシートの軸をかわすようにして後ろ側へ引き出します。



- 5 外側面の生地も同様に固定します。



- 3 ベルトが付いた生地を背もたれと座面の隙間に入れ込みます。
※背もたれの角度を調節して入れ込みやすい角度で作業を行って下さい。



- 6 カバー後ろ側に付いているベルトをシート底面を通し、前側から引き出します。



- 7 カバー前側に付いているバックルをシート
の隙間（図の点線部）に通します。



- 10 カバーのラインを整えて、助手席座面の完
成です。



- 8 シートの隙間にバックルを通し、下側から
取り出します。
取り出したバックルに、6番で引き出した
ベルトを固定します。



- 9 もう一方のバックルも同様にします。


Step 3

運転席背もたれの装着方法


※アームレスト付き車の場合は、始めに13ページを参照し、アームレストを取り外して下さい。




- 1** カバーのファスナーを開き、シートのラインに合わせてかぶせます。この際、ヘッドレストと肩口のラインまでしっかりカバーをかぶせて下さい。




- 4** ファスナーの先端は、カバーの内側へ入れ込みます。




- 2** 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。※背もたれの角度を調節して入れ込みやすい角度で作業を行って下さい。



- 5** 2番で入れ込んだ生地を後ろ側から引き出し、背もたれ背面の生地とマジックテープ同士で固定します。




- 3** 生地同士を内へ寄せながら、慎重にファスナーを閉じます。




- 6** カバーのラインを整えて、運転席背もたれの完成です。※ランバーサポートやアームレスト付き車の場合は、7番～10番を参照し、カバーに穴開け加工をして下さい。助手席も一部形状が異なりますが、同様に装着します。※形状が異なる部分は、11番以降を参照。

※図は別車種ですが、加工方法は同じです




- 7** 背もたれの側面にランバーサポート用のレバーがある場合は、カバーをかぶせた状態でレバーの軸部分に目印を付けます。

※図は別車種ですが、加工方法は同じです



- 10** アームレスト取り付け部も同様に穴開け加工して下さい。




- 8** 目印部分に、レバーに隠れる大きさの穴を開けます。

※助手席の形状が異なる部分の説明



- 11** ①助手席背もたれにカバーをかぶせる際、外側面の生地をシートの軸をかわすようにします。
②背もたれ前面側の生地は、シートの軸の内側へ入れ込みます。



- 9** カバーをめくり上げ、レバーを加工穴から取り出します。



- 12** 背もたれ背面側の生地は、シートの軸の上にかぶさるようにします。
図は、分かりやすいように背もたれを倒した状態で説明しています。

Step 4

中央席座面の装着方法

※中央席無し車は、この作業は必要ありません



- 1 背もたれと座面の隙間に手を入れ込み、座面を取り出します。



- 4 座面を元に戻し、カバーのラインを整えて中央席座面の完成です。



- 2 シートのラインに合わせてカバーをかぶせます。



- 3 カバーに付いているヒモを絞り込み、結びとめます。

Step 5

中央席背もたれの装着方法

※中央席無し車は、この作業は必要ありません




- 1 中央席背もたれの背面にあるトレーのフタを開き、プラスドライバーを使用し、図の○位置のネジ4本を外します。



- 4 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



- 2 トレーを取り外します。



- 5 入れ込んだ生地を後ろ側から引き出し、背もたれ背面の生地とマジックテープ同士で固定します。



- 3 シートのラインに合わせてカバーをかぶせます。先端までしっかりかぶせて下さい。



- 6 カバーのラインを整えて、中央席背もたれの完成です。

Step 6

アームレストの装着方法

※アームレスト無し車は、この作業は必要ありません



- 1 アームレスト本体のファスナーを開き、生地をめくり上げます。



- 4 アームレストの内側面のみ、カバーをかぶせてしまいます。



- 2 生地をめくり上げるとボルトが見えますので、ソケットレンチ等を使用し、ボルトを外します。(12mm)
シートからアームレストを取り外します。



- 5 アームレストを元に戻します。
この際、アームレスト本体のファスナーの閉じ忘れに注意して下さい。



- 3 カバーを半分ほど裏返した状態で、アームレストのラインに合わせてかぶせます。
先端までしっかりかぶせて下さい。



- 6 カバーのファスナーを閉じ、ラインを整えてアームレストの完成です。




After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。
※一部商品は対象外です。
- 2 シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。
- 3 シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。
(巾135cm・メーター単位での販売となります)
キルティング仕様の生地は対象外です。



パーツ交換の際、お客様の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので、予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

…> 生地別メンテナンス方法

クラッツィオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

ウルトラセード

● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



本革

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。

クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。

万が一変色したり風合いが変わってしまった場合、元には戻りません。

⚠️ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐに拭き取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまいます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。



PVCLレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。



www.11i.co.jp

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL. 072-330-8000 FAX. 072-330-8816